



## GRUPE ÉLECTROGÈNE À HYDROGÈNE 5 kW

Le groupe électrogène hydrogène 5 kW apporte une solution aux besoins d'énergie zéro émissions. Il produit une énergie sûre et silencieuse, sans émission de carbone.

- Zéro émissions
- Silencieux
- Commande simple
- Sécurités intégrées maximales
- Aucune maintenance
- Design compact

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	LOGE.B05.H1
Pile à combustible (W)	3 000
Puissance groupe (W) - Mode Boost	5 000
Durée continue du Mode Boost	> 30 min
Tension de sortie	230 VAC - 50 Hz
Nombre et types de prises	3 x 16 A
Dimensions (mm)	820 x 440 x 580
Poids (kg)	110
Qualité H2	Qualité minimale: grade 3,5 (99,95%)
Pression d'entrée avec bouteille externe	4 - 10 bar
Technologie pile	Type PEM cathode ouverte - refroidie par air
Emissions sonores (dB) @ 5 mètres	Mode Boost < 50dB / Mode Silence < 20 dB
Consommation Hydrogène	< 68 g / kWh
Température d'utilisation	- 5°C to + 40°C
Protection IP	IP 44

Produit conçu selon les normes CE et normes spécifiques



LOGE.B05.H1