



Groupe électrogène mobile 70 KVA B100

Le groupe électrogène embarqué, Bioil bénéficie des avantages de la biocarburantion, il peut fonctionner soit au B100 soit au GNR classique, permettant ainsi de répondre aux nécessités économiques et environnementales.

Mobile, il s'adaptera parfaitement aux lieux / plateaux de tournage.



Caractéristiques techniques

Référence	LOGE.070.HVBR
Puissance en KVA	70
Branchements	1 Powerlock 400A + recopie non protégée 1 Pc CEE 63A 400V (mobile) 1 Pc CEE 32A 400V 1 Pc CEE 32A 230V
Niveau sonore (dB (A) à 7 m)	63
Capacité du réservoir (L)	100
Autonomie (h)*	13
Autonomie en mode Twin avec utilisation du réservoir externe de la remorque (h)*	52
Dimensions (Lxlxh) (mm)	5250x2500x2700
Tension maximale du système (V)	1500
Poids (kg)	3545

*Autonomie en heure : 75% de la charge du groupe



Atouts et utilisations possibles

- Production simultanée d'énergie électrique et thermique
- Filtration de l'intégralité des émissions de particules polluantes
- Fonctionnement au biocarburant
- Utilisation possible en TWIN





Groupe électrogène mobile 70 KVA B100 avec remorque

Le groupe électrogène mobile fonctionne également en mode Twin avec l'ajout du groupe électrogène embarqué insonorisé 70 KVA B100 sur remorque dont l'autonomie est précisé dans le tableau des caractéristiques techniques ci-dessus.